



AF-ANTIFREEZE

Refrigerante anticongelante concentrato di elevate prestazioni

AF-ANTIFREEZE è un anticongelante e protettivo dalla corrosione a base di glicole monoetilenico contenente un pacchetto di additivazione di elevate prestazioni, per uso nei circuiti di raffreddamento dei motori, dopo appropriata diluizione in acqua.

Si raccomanda di diluirlo almeno al 33% in acqua per garantire protezione dal gelo fino a -18°C. La miscela 50/50 garantisce protezione dal gelo fino a -38°C. La frequenza di sostituzione totale della carica di antigelo è quella indicata dal costruttore (mediamente ogni 2 anni o 100.000 chilometri controllando il livello del fluido).

Benefici

- **Protezione dalla corrosione**
garantisce protezione dalla corrosione anche dei metalli non ferrosi, dalla cavitazione e dalla erosione
- **Protezione dal gelo**
garantisce affidabilità del sistema di raffreddamento e del motore proteggendo dal gelo, dall'ebollizione e dalla corrosione, senza necessità di rabbocco di inibitori addizionali
- **Ridotta tossicità**
assicura ridotta tossicità rispetto ai refrigeranti antigelo tradizionali grazie all'assenza nella formulazione di nitriti, ammine e fosfati
- **Stabilità in acqua dura**
è un antigelo concentrato da diluire in acqua e risulta compatibile anche con acque dure
- **Resistenza allo schiumeggiamento e compatibilità**
presenta grande resistenza allo schiumeggiamento e massima compatibilità con guarnizioni e componenti in gomma e plastica

Specifiche

AF-ANTIFREEZE soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

- ASTM D 3306
- ASTM D 4340
- BS 6580:1992
- CUNA 956-16/2012

Caratteristiche fisico-chimiche*

Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1122	1,130
Nitriti, ammine, fosfati	-	Assenti
Colore	-	Blu
Punto di ebollizione, °C (concentrato)	ASTM D1120	163
Punto di ebollizione, °C (miscela 50/50)	ASTM D1120	109

rev 11 QC15...01/23 jp *valori tipici dell'attuale produzione, soggetti a variazione. Non costituiscono specifica

A.F. Petroli S.p.A.

Sede Legale: 35038 Torreglia (PD) - Via Castelletto, 13 - Tel. 049 5211028 - Fax 049 5212422
Part. IVA 03645040282 - R.E.A. 325691 - Reg. Impr. 03645040282 - Cap. Soc. int. vers. € 8.000.000,00

www.afpetrolli.it

