

**AF**
PETROLI

AF-ANTIFREEZE -40

Refrigerante anticongelante pronto all'uso di elevate prestazioni

AF-ANTIFREEZE -40 è un anticongelante e protettivo dalla corrosione a base di glicole monoetilenico contenente un pacchetto di additivazione di elevate prestazioni, per uso nei circuiti di raffreddamento dei motori, garantisce protezione dal gelo fino a -38°C. La frequenza di sostituzione totale della carica di antigelo è quella indicata dal costruttore (mediamente ogni 2 anni o 100.000 chilometri controllando il livello del fluido).

Benefici

- **Protezione dalla corrosione**
garantisce protezione dalla corrosione anche dei metalli non ferrosi, dalla cavitazione e dalla erosione
- **Protezione dal gelo**
garantisce affidabilità del sistema di raffreddamento e del motore proteggendo dal gelo, dall'ebollizione e dalla corrosione, senza necessità di rabbocco di inibitori addizionali
- **Ridotta tossicità**
assicura ridotta tossicità rispetto ai refrigeranti antigelo tradizionali grazie all'assenza nella formulazione di nitriti, ammine e fosfati
- **Resistenza allo schiumeggiamento e compatibilità**
presenta grande resistenza allo schiumeggiamento e massima compatibilità con guarnizioni e componenti in gomma e plastica

Specifiche

AF-ANTIFREEZE soddisfa i requisiti delle seguenti specifiche:

- ASTM D 3306
- ASTM D 4340
- BS 6580:1992
- CUNA 956-16/2012

Caratteristiche fisico-chimiche*

Densità a 15°C, kg/l	ASTM D1122	1,07
Nitriti, ammine, fosfati	-	Assenti
Colore	-	Blu
Punto di ebollizione °C	ASTM D1120	109
PH	ASTM D1287	8
Punto di congelamento °C	ASTM D1177	-38

rev 04 QC15...01/23 jp *valori tipici dell'attuale produzione, soggetti a variazione. Non costituiscono specifica

A.F. Petroli S.p.A.

Sede Legale: 35038 Torreglia (PD) - Via Castelletto, 13 - Tel. 049 5211028 - Fax 049 5212422
Part. IVA 03645040282 - R.E.A. 325691 - Reg. Impr. 03645040282 - Cap. Soc. int. vers. € 8.000.000,00

www.afpetrolli.it

