



Mobil Chassis Grease LBZ

Mobil Grease, Italy

Grasso per autoveicoli

Descrizione prodotto

Il Mobil Chassis Grease LBZ è un grasso semifluido a base di oli sintetici di consistenza NLGI 00-000. È stato espressamente studiato per i sistemi di lubrificazione centralizzata dei veicoli commerciali. Questo prodotto contiene antiossidanti, inibitori della corrosione, additivi antiusura ed estreme pressioni. Grazie alla speciale formulazione e alla consistenza semifluida, Mobil Chassis Grease LBZ presenta un'eccellente fluidità anche a temperature molto basse e in tubazioni molto lunghe. Il film d'olio aderisce all'organo lubrificato e non gocciola neanche durante i periodi di inattività dell'impianto. Il flusso ai punti di ingrassaggio è rapido. Offre anche una buona protezione dei punti di lubrificazione del telaio esposti al contatto col sale impiegato sulle strade nei periodi invernali, e quindi al pericolo di corrosione. Il Mobil Chassis Grease LBZ è compatibile con le guarnizioni realizzate in NBR, ACM e FKM se adatte alle temperature operative di utilizzo.

Prerogative e benefici

| Prerogative | Vantaggi e potenziali benefici |
|--|--|
| Buona pompabilità in sistemi centralizzati anche a basse temperature | Possibilità di razionalizzazione grazie ad un unico prodotto |
| Progettato per sistemi di lubrificazione centralizzati | Riduzione dei costi operativi rispetto ai prodotti da ingrassaggio manuale grazie ai ridotti costi di manutenzione e alla convenienza di impiego |
| Usura ridotta sotto carichi gravosi oppure in presenza di vibrazioni. Eccellenti prestazioni antiusura | Buona affidabilità e impianto sempre disponibile |
| Buona protezione dalla ruggine e dalla corrosione e resistenza al dilavamento | Protezione ottimizzata dell'impianto e buona lubrificazione anche in presenza di acqua |
| Rilascio controllato dell'olio | Proprietà di lubrificazione bilanciate per assicurare una maggiore durata in servizio |

Applicazioni

Consigliato da ExxonMobil per l'uso in:

Sistemi di lubrificazione centralizzata di veicoli commerciali che richiedano un grasso semifluido. Può essere utilizzato tra -50°C e 100°C.

È raccomandato per sistemi dei seguenti costruttori che richiedano un grasso semifluido:

- Willie Vogel AG, Berlino (a -25°C)
- Mercedes Benz (foglio 264.0 Grassi semifluidi).

Specifiche e approvazioni

| | |
|--|--------------------|
| Mobil Chassis Grease LBZ possiede le seguenti approvazioni: | |
| Mercedes Benz | MB-Approval 264.0 |
| MAN | MAN 283 Li-P 0-000 |

Caratteristiche tipiche

| | |
|---|-----------------------------|
| Mobil Chassis Grease LBZ | |
| Grado NLGI | 00-000 |
| Viscosità olio base @ 40°C, cSt, DIN EN ISO 3104 | 42 |
| Tipo di addensante | Litio |
| Colore | beige - marrone trasparente |
| Penetrazione lavorata, 25°C, ASTM D 217 | 435-445 |
| Punto di goccia, °C, ASTM D 2265, | >160 |
| Carico di saldatura alle 4 sfere, N, DIN 51350-4 | 2200 |
| Test pressione/flusso @ -35°C, hPa, DIN 51805 | 50 |
| Intervallo di temperatura, funzionamento continuo | da -40°C @ +100°C |

Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (MSDS). Tali schede sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet.

Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Mobil Chassis Grease LBZ sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.

Esso Italiana s.r.l.

Via Castello della Magliana 25

00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito www.exxonmobil.com

ExxonMobil comprende numerose affiliate e consociate, molte delle quali con nomi che includono Esso, Mobil oppure ExxonMobil. Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza dei soggetti giuridici. La responsabilità per l'azione locale resta alle entità locali affiliate ExxonMobil.

© Copyright 2003-2016 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.