



Une marque de **TOTAL**

EVOLUTION 900 FT 0W-30



Lubrificante 100% sintetico di tecnologia ELF a elevate prestazioni destinato alla lubrificazione di motori benzina e Diesel di veicoli leggeri.



APPLICAZIONI

- Motorizzazioni più recenti** • Adatto a tutti i motori benzina e Diesel, in particolare quelli più recenti.
- Condizioni severe** • Soddisfa le condizioni di utilizzo più difficili (città, extraurbano, autostrada).
- Guida sportiva, tutte le stagioni** • Adatto a tutti gli stili di guida, in particolare « sportivi », ad alto regime e in tutte le stagioni.

Consultare il libretto uso e manutenzione del veicolo per conoscere le raccomandazioni del costruttore.

PRESTAZIONI

Specifiche internazionali	ACEA : A3/B4 API : SL/CF	
Approvazioni costruttori	MERCEDES-BENZ VOLKSWAGEN RENAULT FORD	MB-Approval 229.5 (retro-applicabile 229.3) MB-Approval 226.5 VW 502.00 / 505.00 RN0700 / RN0710 FORD WSS-M2C937-A

VANTAGGI CLIENTE

- Protezione contro l'usura** • Assicura una longevità del motore superiore alla norma.
- Resistenza all'ossidazione** • Permette intervalli di cambio olio extra-lunghi.
- Pulizia del motore** • Sviluppa prestazione e potenza.
- Tenuta alle basse e alle alte temperature** • Facilita gli avviamenti col gelo e garantisce la protezione del motore alle più alte temperature.
- Fluidità** • Riduce gli attriti e i consumi di carburante, riducendo così le emissioni di CO₂.

CARATTERISTICHE

	Metodo	Unità	Grado 0W-30
Viscosità cinematica a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68,45
Viscosità cinematica a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,18
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	170
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	- 45
Punto di fiamma V.A.	ASTM D92	°C	226
B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	8,8

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo

TOTAL ITALIA s.r.l.
Via Tolmezzo, 15 – 20132
Milano (Italia)
1/1

EVOLUTION 900 FT 0W-30
Aggiornamento di questa scheda: 06/2015

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.