



ELF MOTO FORK OIL 10W, 15W, 20W

Lubrificante minerale di nuova generazione.

IMPIEGHI

- **Applicazione Moto**
 - Specificamente formulato per soddisfare le esigenze di differenti tipi di forcelle telescopiche ed ammortizzatori idraulici di moto.
 - I differenti gradi sono perfettamente adatti a tutti i tipi di moto (strada e fuori strada), a tutte le condizioni d'impiego (con o senza passeggero) e ai differenti stili di guida (turistico o sportivo).

PRESTAZIONI

- **Oli minerali**
 - Formule a base d'oli minerali «qualità idraulica» selezionati.
- **SAE 10 – 15 et 20W**
 - Gamma di viscosità estesa adatta a tutte le applicazioni.

VANTAGGI PER I CLIENTI

- **Anti-usura**
 - I fluidi per forcelle MOTO FORK OIL sono costituiti da basi minerali selezionate, rinforzate con additivi specifici che conferiscono loro numerose qualità come, in particolare, un elevato potere anti-usura.
- **Ammortizzamento ottimale**
 - L'olio permette un ammortizzamento ottimale in tutte le stagioni e stabile nel tempo.
- **Disaerazione rapida**
 - Eccellente comportamento rispetto l'aria: schiumeggiamento limitato e grande velocità di disaerazione.
- **Compatibilità con elastomeri**
 - Eccellente compatibilità con gli elastomeri utilizzati nelle forcelle e negli ammortizzatori delle moto.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE	MOTO FORK OIL	10W	15W	20W	
Densità a 15 °C		0,875	0,881	0,887	kg/l
Indice di viscosità		153	155	150	
Viscosità cinematica a 40 °C		47	72,6	99	mm ² /s
Viscosità cinematica a 100 °C		8,3	11,6	14,6	mm ² /s
Punto di scorrimento		<-36	<-30	<-27	°C

I valori delle caratteristiche in tabella sono valori tipici dati a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA s.r.l.
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)
1/1

ELF MOTO FORK OIL 10W, 15W, 20W

Aggiornamento di questa scheda: 05/2014

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto, non presenta rischi particolari.
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.