



TAMSPINDLE OILS

DESCRIZIONE

Oli speciali, caratterizzati da estrema fluidità, ottenuti da basi altamente qualificate ed opportunamente raffinate.

TAMSPINDLE OILS posseggono una completa additivazione antiruggine, antiossidante, antischiuma ed antiusura.

Il particolare bilanciamento della loro formulazione consente di evitare la formazione di depositi (gomme, lacche e vernici) anche in severe condizioni di esercizio e di prevenire la corrosione chimica nonché la ruggine sugli organi operanti in ambienti umidi.

L'impiego di questa serie è tipico per i mandrini veloci delle macchine utensili, come rettificatrici, levigatrici, ecc., mentre nel settore tessile trova valido impiego nella lubrificazione dei fusi.

La gradazione 22 è particolarmente indicata per i lubrificatori di linea negli impianti di aria compressa nonché in tutti quei comandi oloedinamici per i quali è richiesto un olio con circa 2°E a 50°C.

CARATTERISTICHE TIPICHE TAMSPINDLE OILS

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI		UNITA' DI MISURA
		ISO 10	ISO 22	
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0.846	0.860	Kg/l
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	10.0	22.3	mm ² /s
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	92	107	
Punto di infiammabilità	ASTM-D-92	150	190	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-12	-27	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.