


AZOLLA DZF



LUBRIFICAZIONE



TOTAL

Oli idraulici antiusura e detergenti

IMPIEGHI

Impianti idraulici

- Tutti i circuiti idraulici in cui è impossibile evitare l'introduzione di acqua e dove è impossibile scaricarla (per esempio in circuiti funzionanti 24 ore su 24)
- Tutti i circuiti idraulici funzionanti in condizione di carico elevato come ad esempio nelle presse (omologazione Müller Weingarten)
- Tutti i circuiti idraulici soggetti a forte inquinamento

SPECIFICHE

Specifiche internazionali

Costruttori

- ISO 6743/4 HM
- DIN 51524 parte 2, HLP (eccetto demulsività)
- MAN N 698 H-LPD
- MÜLLER WEINGARTEN

VANTAGGI

- Proprietà detergente permette al fluido di assorbire grandi quantità di acqua, mantenendo invariate le sue proprietà.
- Proprietà detergente/disperdente assicura un livello elevato di pulizia del circuito idraulico,
- Stabilità termica elevata che conferisce al fluido una grande resistenza a temperature di funzionamento elevate
- Elevatissimo potere antiusura che assicura una lunga vita agli organi meccanici del circuito idraulico
- La grande resistenza all'ossidazione fa sì che il fluido abbia una lunga durata di esercizio
- Elevato potere antischiuma e velocità di disaerazione
- Filtrabilità particolarmente studiata in presenza ed in assenza di acqua
- Buone proprietà antiruggine e anticorrosione

CARATTERISTICHE	METODI	UNITA'	AZOLLA DZF					
			10	22	32	46	68	100
Aspetto	A vista	--	Limpido					
Densità a 15°C	ISO 3676	kg/m ³	852	866	875	880	882	888
Viscosità a 40 °C	ISO 3104	cSt	10	22	32	46	68	100
Viscosità a 100 °C	ISO 3104	cSt	2,6	4,4	5,5	6,9	8,6	11,3
Indice di viscosità	ISO 2909	-	101	103	102	106	100	98
Punto d'infiammabilità Cleveland	ISO 2592	°C	164	202	210	215	230	240
Punto di scorrimento	ISO 3016	°C	-39	-36	-33	-33	-30	-24
FZG (A/8, 3/90)	DIN 51 354	stadio			12	12	12	
Brugger EP test	--	N/mm ²			58			

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie et Spécialités

17-06-2013 (annulla e sostituisce la versione del 07-02-2012)

Azolla DZF

1/1

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E' disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

