

AGIP AGRIMOTOR 2T



L'AGIP AGRIMOTOR 2T è un moderno lubrificante destinato alla lubrificazione di attrezzature agricole dotate di piccoli motori a due tempi raffreddati ad aria (motoseghe, motofalciatrici, motozappe etc.) e, più in generale, di tutte le apparecchiature agricole dotate di sistemi di lubrificazione a perdita. È perfettamente compatibile in miscela con le attuali benzine senza piombo.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

AGIP AGRIMOTOR 2T

Gradazione SAE		30
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	9,4
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	76
Indice di viscosità	-	100
Punto di infiammabilità V.A.	°C	250
Punto di scorrimento	°C	-27
Massa volumica a 15 °C	kg/l	0,885

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- L'AGIP AGRIMOTOR 2T è formulato con un completo pacchetto di additivi a basse ceneri dotato di ottime caratteristiche detergenti; ciò consente di mantenere pulito tutto il gruppo termico e il sistema di scarico del motore.
- Il prodotto garantisce una completa protezione del motore contro la corrosione, la ruggine e l'usura.
- L'AGIP AGRIMOTOR 2T assicura il perfetto funzionamento del motore anche nel caso di alimentazione con miscela fatta con benzina senza piombo.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

L' AGRIMOTOR 2T è un prodotto a livello API TC.