

AGIP ASTER MP



L'AGIP ASTER MP è un olio da taglio intero senza cloro multifunzionale per taglio metalli e lubrificazione delle macchine utensili.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

ASTER MP

Viscosità a 40°C	mm ² /s	30
Punto di infiammabilità V.A.	°C	200
Punto di scorrimento	°C	-12
Massa volumica a 15°C	kg/l	0.875

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- Gli additivi presenti in formulazione assicurano una buona detergenza e una adeguata protezione antiruggine dei pezzi lavorati e del macchinario.
- L'AGIP ASTER MP mantiene inalterate le sue caratteristiche, non nebulizza facilmente e non dà luogo a formazioni di fumo, odori sgradevoli o schiuma.
- L'AGIP ASTER MP è realizzato con basi minerali paraffiniche severamente raffinate al solvente al fine di assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie per gli operatori.

APPLICAZIONI

L'AGIP ASTER MP è un olio multifunzionale per taglio metalli e lubrificazione delle macchine utensili (circuito idraulico e lubrificazione guide-slitte). È indicato per operazioni mediamente gravose di metalli ferrosi e non ferrosi su macchine automatiche di vario tipo, nonché su macchine utensili per taglio ingranaggi, in particolare dove sussistono problemi di trafilamento dell'olio lubrificante nell'olio da taglio e viceversa. Quale lubrificante e fluido idraulico può essere impiegato per tutte le applicazioni ove si richieda una gradazione ISO VG 32.

AVVERTENZA

Al fine di evitare il decadimento delle proprietà antisaldanti del prodotto si raccomanda di non miscelarlo con oli da taglio clorurati.