

# DRASTA MAX M I



Tempra



Concentrato di additivi per la drasticità nella tempra a freddo.

## UTILIZZO

- **DRASTA MAX M I** è un concentrato di additivi acceleratori di drasticità specificatamente studiati per correggere la durezza finale dei pezzi temprati a freddo e semicaldo nelle vasche in esercizio.

## VANTAGGI

- **DRASTA MAX M I** può essere aggiunto a tutti i prodotti destinati alla tempra a freddo e semicalda della gamma TOTAL.
- Noi consigliamo di aggiungere **DRASTA MAX M I** nei bagni da tempra mantenendo l'olio sotto forte agitazione .
- La percentuale di aggiunta varia a secondo della durezza finale dei pezzi da raggiungere ; al fine di poter intervenire sul bagno nel modo più corretto, è consigliabile contattare il servizio tecnico di TOTAL.
- L'effetto accelerante del **DRASTA MAX M I** è più sensibile su oli in esercizio con bassa additivazione accelerante.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	DRASTA MAX M I
Aspetto	Visivo	-	liquido limpido
Colore	Visivo	-	bruno
Viscosità a 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	108
Punto di fiamma (V.A.)	ISO 2592	°C	> 190

## IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI
- LATTA DA 20 LITRI

TOTAL ITALIA  
Industria & Specialità  
01/12/03  
DRASTA MAX M I  
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.