



APPLICAZIONI

Eni Eco Lube MS è uno speciale lubrificante biodegradabile formulato con esteri naturali di qualità ed additivi antiusura che lo rendono particolarmente idoneo alla lubrificazione manuale od automatica delle catene delle motoseghe.

VANTAGGI CLIENTE

- Ottima lubrificazione e lunga durata della catena sono assicurate dalla untuosità del prodotto, anche in condizioni di lavoro gravose
- Non si disperde per effetto della centrifugazione ad alta velocità grazie alle ottime proprietà adesive ottenute con un'apposita additivazione che lo mantengono efficacemente ancorato alla catena.
- Protezione dei componenti metallici del circuito grazie alle proprietà anticorrosive ed antiruggine
- Contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente in quanto biodegradabile secondo la prova CEC L-33-A 94 nella misura di oltre il 90%

CARATTERISTICHE

Proprietà	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto	-	-	limpido
Densità a 15°C	ASTM D 1298	kg/m ³	920
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm ² /s	46
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	-	210
Punto di infiammabilità (COC)	ASTM D 92	°C	260
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-24

