

# FINAROL B 5746



Lavorazione metalli

Olio protettivo e da laminazione

## APPLICAZIONI

- **FINAROL B 5746** è un olio protettivo dotato di proprietà peculiari per la deformazione dei metalli.
- Protezione contro la corrosione delle lamiere in acciaio, così come degli acciai elettro-zincati.
- Lubrificante per imbutitura leggera.
- Risponde alle esigenze dell'industria dell'automobile e siderurgica.
- Applicabile a temperatura ambientale per spazzolatura, a rullo, per polverizzazione sotto pressione o elettrostatica e per tempera.
- Facilmente eliminabile con l'uso di liscivie alcaline o di solventi tipo FINASOL.

## VANTAGGI

- Olio senza solvente e non macchiante, facilmente asportabile.
- Buona bagnabilità della pellicola d'olio, che evita il ritiro durante e dopo l'applicazione.
- riduce il coefficiente di frizione al contatto metallo-metallo, grazie ad un'attenta scelta degli additivi.
- Assicura la protezione degli acciai elettro-zincati contro la ruggine bianca.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	UNITA'	FINAROL B 5746
Aspetto	a vista	-	Bruno chiaro
Densità a 15°C	ISO 12185	kg/m <sup>3</sup>	904
Viscosità a 40 °C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	9,75
Punto di fiamma	ISO 2592	°C	150
Camera umida	DIN 50017	Cicli	>10
Esposizione a lampada HPLR 400 (168 h)	D 17 1789	-	Nessuna colorazione
Esposizione naturale dopo 21 giorni	Interno	-	Nessuna ruggine

I valori delle caratteristiche in sono dei valori tipici forniti a titolo indicativo.

**TOTAL ITALIA s.r.l.**

Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano (Italia)

04-03-2009 (annulla e sostituisce la versione del 11-10-2006)

FINAROL B 5746

1/1

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.