



## Mobil Super 3000 X1 5W-40

### Olio motore interamente sintetico di qualità superiore per autotrazione leggera

#### Descrizione

La gamma di lubrificanti Mobil Super 3000 comprende oli motore sintetici di qualità extra superiore, formulati per offrire livelli eccezionali di protezione e prestazione

#### Prerogative e benefici

I prodotti Mobil Super 3000 sono testati a livello industriale in modo che sia possibile ottenere le prestazioni che si desiderano dal proprio veicolo

Mobil Super 3000 X1 offre:

- Eccellente protezione dall'usura
- Pulizia ottimale del motore
- Protezione ottimale alle alte temperature
- Protezione ottimale alle basse temperature

#### Applicazioni

I prodotti Mobil Super 3000 sono formulati in modo da poter offrire un'affidabile protezione, superiore rispetto agli oli convenzionali o semi-sintetici. I prodotti Mobil Super 3000 sono raccomandati specialmente nelle condizioni estreme, dove aiutano a contrastare i danni causati dalle forti e frequenti sollecitazioni a cui è sottoposto il motore:

- Su quasi tutte le tecnologie dei motori
- Per benzina e diesel
- Su autovetture, SUV, autocarri per trasporto leggero e furgoni
- Nei percorsi autostradali e guida in città "stop and go"
- Da normali a frequenti condizioni operative severe
- Su turbocompressori e motori ad iniezione diretta
- Nei motori a elevate prestazioni

Consultare sempre il manuale dell'utente per controllare il grado di viscosità consigliato e le specifiche relative a ciascun veicolo

#### Specifiche e approvazioni

<b>Mobil Super 3000 X1 incontra o supera i requisiti del:</b>	<b>5W-40</b>
API SM/SL/SJ	X
ACEA A3/B3, A3/B4	X

<b>Mobil Super 3000 X1 possiede le seguenti approvazioni dei Costruttori:</b>	<b>5W-40</b>
Opel GM-LL-B-025	X
MB-Approval 229.3	X
VW 502 00 / 505 00	X
Porsche A 40	X
Peugeot/Citroën Automobiles B71 2296	X
BMW LONGLIFE OIL 01	X
Renault RN0710, RN0700	X
LADA AvtoVAZ, Group "Luxe"	X

<b>Mobil Super 3000 X1 è raccomandato dalla Exxonmobil per l'utilizzo in applicazioni che richiedano:</b>	<b>5W-40</b>
API CF	X

### Caratteristiche tipiche

<b>Mobil Super 3000 X1</b>	<b>5W-40</b>
Viscosità, ASTM D 445	
cSt a 40 °C	84
cSt a 100 °C	14
Ceneri solfatate, %peso, ASTM D 874	1.1
Fosforo	0.095
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D 92	222
Densità a 15°C, kg/l, ASTM D4052 4052	0.855
Punto di scorrimento, °C, ASTM D 97	-39

### Salute e sicurezza

In base alle informazioni attualmente disponibili, non si prevede che questo prodotto provochi effetti nocivi sulla salute, se usato per le applicazioni previste e secondo le raccomandazioni fornite nella scheda di sicurezza (MSDS). Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta presso l'ufficio vendite locale o tramite Internet, o saranno fornite dal rivenditore ai clienti se prescritto per legge. Questo prodotto deve essere usato esclusivamente per l'impiego previsto. Durante lo smaltimento del prodotto, assicurarsi di tutelare l'ambiente

Il logo Mobil, il disegno del Pegaso ed il nome Mobil Super sono marchi depositati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate

9-2010

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, divisione di ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Queste informazioni si riferiscono solo ai prodotti forniti in Europa (compresa la Turchia) ed ai paesi delle ex-repubbliche sovietiche.

Esso Italiana s.r.l.  
Via Castello della Magliana 25  
00148, Roma, Italia

800.011723

<http://www.exxonmobil.com>

Le proprietà tipiche sono ottenute con la normale tolleranza di produzione e non costituiscono specifica. Ci si può aspettare variazioni che non influiscono sulle prestazioni del prodotto durante la normale produzione e nei diversi siti di miscelazione. Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Non tutti i prodotti possono essere disponibili localmente. Per ulteriori informazioni, contattare il contatto locale ExxonMobil o visitare il sito [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

Niente di quanto riportato nel presente documento intende sovvertire il principio di indipendenza sei soggetti giuridici. I termini società, azienda, affiliata, ExxonMobil, Exxon, Esso, Mobil, nostro, noi e suo, utilizzati nel presente materiale, potrebbero essere riferiti ad uno o più tra la Exxon Mobil Corporation, una delle sue divisioni o società direttamente e/o indirettamente controllate da Exxon Mobil Corporation. Le abbreviazioni sono utilizzate solo per comodità e semplicità.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. Tutti i diritti sono riservati.