


# OSYRIS 4000 I



Protettivi



## Protettivo antiruggine a base oleosa

### DESCRIZIONE

- **OSYRIS 4000 I** è un protettivo oleoso senza solventi, formulato con oli minerali selezionati e con speciali inibitori contro la corrosione, attivi anche in presenza di umidità sui pezzi. E' dotato inoltre di un potere neutralizzante delle impronte digitali.
- Dopo l'applicazione, **OSYRIS 4000 I** lascia un film oleoso, chiaro trasparente e non essiccativo.

### APPLICAZIONI

- **OSYRIS 4000 I** è adatto alla protezione degli acciai laminati a freddo, di lamiere galvanizzate, di pezzi o di meccanismi prima del montaggio, di strumenti di precisione, di stampi riposti a magazzino, ecc.
- La viscosità indicativa del prodotto è di 3,0 Engler a 50°C e di 12,0 Engler a 20°C.

### VANTAGGI

- Allo scopo di offrire dati comparativi fra i diversi prodotti anti-ruggine, diamo tuttavia qui di seguito i tempi di protezione indicativi per il **OSYRIS 4000 I**:
  - all'interno in atmosfera normale: 12 mesi
  - all'esterno sotto tettoia: 3 mesi
  - all'esterno: 15 giorni
  - all'esterno in atmosfera corrosiva: sconsigliato
- **OSYRIS 4000 I** può essere applicato a pennello, a spruzzo o per immersione dei pezzi.
- Il prodotto, quando necessario, può essere asportato :
  - con stracci intrisi di petrolio ;
  - con solventi petroliferi o clorurati ed in particolare con i nostri solventi.

### IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI
- LATTA DA 20 LITRI

TOTALERG s.p.a.

01/12/2014 (annulla e sostituisce la versione del 1/12/2003)

OSYRIS 4000 I

1/1

Se utilizzato secondo le ns raccomandazioni e per l'applicazione a cui è destinato, questo lubrificante non presenta rischi particolari.

Una scheda di sicurezza conforme alla vigente legislazione in U.E. è a disposizione sul sito [www.quickds.com](http://www.quickds.com) e presso il vostro consulente di vendita.