

SPIRIT ASI 7000



Emulsionabile



Micro-emulsione multifunzionale senza cloro.

DESCRIZIONE

- **SPIRIT ASI 7000** è adatto all'utilizzo in operazioni difficili condotte su acciai da costruzione, acciai duri e ghise.
- **SPIRIT ASI 7000** è inoltre studiato per il taglio dell'alluminio e delle sue leghe con alto tenore di silicio.
- Percentuali di utilizzo :
 - Rettifica: 4 %
 - Taglio mediamente severo: dal 5 al 7 %
 - Taglio severo: dal 6 al 9 %.

SPECIFICHE

ISO 6743/7

- ISO-L MAF

VANTAGGI

- Le proprietà d'untuosità permettono di ridurre lo sforzo di taglio in modo da migliorare la durata di vita degli utensili e la finitura dei pezzi lavorati.
- Preparazione semplice versando **SPIRIT ASI 7000** in acqua di qualità.
- Eccellente stabilità nel tempo dell'emulsione in esercizio.
- Buona protezione anticorrosione dei pezzi lavorati e delle macchine
- Prodotto non schiumogeno
- Buona resistenza all'attacco batterico e dei funghi.

IGIENE E SICUREZZA

- **SPIRIT ASI 7000** si presenta senza odori particolari, esente da fenoli, nitriti, PTBB, cloro e ammine secondarie (DEA).
- **SPIRIT ASI 7000** risponde alla legislazione tedesca TRGS 611 (regolamento tecnico sul trattamento dei prodotti pericolosi).

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	SPIRIT ASI 7000	
			CONCENTRATO	SOLUZIONE AL 5 %
Aspetto	Visivo		Limpido	Emulsione fine
Densità a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	977	
Viscosità a 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	50	8,4
pH	NF T 60 193			
Indice rifrattometrico				1,15

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie & Spécialités

19-10-2007 (annulla e sostituisce la versione del 04-01-2005)

SPIRIT ASI 7000

1/1

I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto. Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E' disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

