

SPIRIT WBF 7200



Emulsionabile



Micro-emulsione per lavorazioni gravose per una grande varietà di materiali.

DESCRIZIONE

- **SPIRIT WBF 7200** è specialmente concepito per lavorazioni gravose e molto gravose.
- **SPIRIT WBF 7200** è adatto alle lavorazioni di materiali ferrosi come gli acciai duri, acciai inox, acciai legati e non ferrosi come titanio, alluminio e le sue leghe.
- Percentuale di utilizzo:
 - Lavorazioni gravose: dal 5 al 7 %
 - Lavorazioni molto gravose: dal 7 al 10 %.

SPECIFICHE

ISO 6743/7

- ISO-L MAF

VANTAGGI

- Preparazione semplice versando **SPIRIT WBF 7200** in acqua di buona qualità.
- Eccellente potere refrigerante, lubrificante.
- Protezione efficace dalla corrosione dei pezzi lavorati e delle macchine.
- Prodotto polivalente, consente di soddisfare tutte le lavorazioni meccaniche.
- Buone prestazioni meccaniche:
 - Riduzione degli sforzi di taglio
 - Aumento della durata di vita degli utensili
 - Finitura superficiale dei pezzi molto buona
- Proprietà in servizio:
 - Prodotto stabile nel tempo che permette l'allungamento del cambio carica
 - Basso livello di umidità dei trucioli
 - Buone proprietà antischiuma
- Ottima resistenza allo sviluppo di batteri e funghi per un migliore rispetto dell'ambiente di lavoro e degli operatori.
- Grande polivalenza
- Lavorazioni molto gravose

TOTAL LUBRIFIANTS
Industrie e Spécialités

19-09-2011 (annulla e sostituisce la versione del 12-04-2011)

SPIRIT WBF 7200

1/2

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni e applicato correttamente.

E' disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; TotalErg S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.





TOTAL

IGIENE E SICUREZZA

- Non contiene liberatori di formaldeide né Boro.
- Non contiene cloro, PTBB, DEA, nitriti e fenoli.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	SPIRIT WBF 7200	
			Concentrato	Emulsione
Densità a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	960	
Viscosità a 40 °C	ISO 3104	mm ² /s	47	
pH al 5%	NF T 60 193	-		9,2
Indice rifrattometrico		-		1,02

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

CONSIGLI DI UTILIZZO

- Per una buona conservazione delle proprietà dell'emulsione nel tempo e un aumento della vita si consiglia di:
 - controllare regolarmente la concentrazione del bagno con un rifrattometro, tenendo conto del fattore rifrattometrico per una corretta lettura.
 - Controllare regolarmente il pH dell'emulsione e la durezza dell'acqua.
- Total propone ai suoi clienti un servizio di controllo del fluido regolare in laboratorio: *SOLUBLE CHECK*. *Contattate il vostro rappresentante per avere maggiori informazioni.*
- Prima di riempire la macchina per la prima volta, e in occasione di ogni cambio carica è consigliato pulire la macchina con un prodotto specifico per la pulizia e disinfezione: *CONTRAM CB 3*.
- Sin caso fosse necessario aggiungere periodicamente dei Biocidi, Total propone un prodotto performante: *EBOTEC BT 80*.

I vostri interlocutori commerciali e tecnici sono a vostra disposizione

TOTAL LUBRIFIANTS Industrie e Spécialités

19-09-2011 (annulla e sostituisce la versione del 12-04-2011)

SPIRIT WBF 7200

2/2

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni e applicato correttamente.

E' disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.

E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; TotalErg S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.

