



eni i-Ride moto 15W-50

eni i-Ride moto 15W-50 è un lubrificante formulato con basi di alta qualità, studiato per i motori quattro tempi di moto dell'ultima generazione. E' un prodotto di qualità superiore espressamente formulato per incontrare elevati livelli prestazionali. Grazie alla sua esclusiva formulazione, eni i-Ride moto 15W-50 è in grado di resistere alle più forti sollecitazioni cui sono sottoposti i motori motociclistici anche multi-valvole.

E' particolarmente raccomandato per il turismo a largo raggio.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

| Gradazione SAE | | 15W-50 |
|-------------------------------|--------------------|--------|
| Densità a 15 °C | kg/m ³ | 875 |
| Viscosità a 100 °C | mm ² /s | 18,8 |
| Viscosità a 40 °C | mm ² /s | 145 |
| Viscosità a -20 °C | mPa·s | 6800 |
| Indice di viscosità | - | 147 |
| Punto di infiammabilità (COC) | °C | 200 |
| Punto di scorrimento | °C | -30 |

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

- Il tipo di additivazione utilizzato nell' **eni i-Ride moto 15W-50** è in grado di assicurare una perfetta lubrificazione del motore, sia a bassa che ad alta temperatura, consentendo così, l'uso di un solo tipo di lubrificante per tutte le stagioni.
- Il perfetto equilibrio tra gli additivi impiegati garantisce massima protezione e durata del motore, ottimizzando nel contempo le prestazioni della frizione e del cambio.

SPECIFICHE INTERNAZIONALI

eni i-Ride moto 15W-50 risponde alle seguenti specifiche di enti o costruttori:

- API SL
- JASO MA, MA2