



eni i-Ride scooter 15W-50

eni i-Ride scooter 15W-50 è un lubrificante formulato con basi di alta qualità, studiato per gli scooter con motori quattro tempi. Adatto per motori raffreddati sia ad acqua che ad aria, è indicato anche nelle condizioni più gravose di esercizio. Il prodotto non ha alcuna limitazione d'impiego per quanto riguarda la temperatura ambientale e pertanto può essere usato in qualsiasi stagione e sotto ogni latitudine.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Gradazione SAE		15W-50
Densità a 15 °C	kg/m ³	870
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	19,0
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	145
Indice di viscosità	-	147
Viscosità a -20 °C	mPa·s	6800
Punto di infiammabilità (COC)	°C	205
Punto di scorrimento	°C	-27

PROPRIETÀ E PRESTAZIONI

- Assicura una perfetta lubrificazione.
- Riduce la formazione di depositi e mantiene pulito il motore.
- Prolunga la durata del motore.
- Mantiene inalterate le sue caratteristiche anche in esercizio a temperature elevate.
- Particolarmente adatto per l'uso "stop and go" tipico dell'esercizio urbano.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

eni i-Ride scooter 15W-50 risponde ai seguenti livelli di prestazione:

- API SJ
- JASO MA, MA2