



eni Rotra MP

eni Rotra MP è una serie di lubrificanti per ingranaggi dotata di particolari caratteristiche E.P. (Estreme Pressioni) che la rendono adatta alla lubrificazione di ingranaggi molto caricati, specialmente se soggetti a carichi dinamici.

E' destinata particolarmente alla lubrificazione di quei differenziali a dentatura ipoide che per i fortissimi carichi anche dinamici, gli alti scorrimenti negli accoppiamenti e le elevate temperature cui sono sottoposti, richiedono al lubrificante di esplicare le sue funzioni in condizioni particolarmente gravose.

Può essere usata vantaggiosamente sia nei veicoli stradali che nei mezzi agricoli e nei macchinari per movimento terra per la lubrificazione di molteplici apparati quali cambi, differenziali, riduttori finali, ingranaggi delle prese di forza ed ogni altro apparato per il quale il costruttore raccomanda l'uso di un lubrificante con prestazione API GL-5.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

Gradazione SAE		80W-90	85W-140
Densità a 15°C	kg/m ³	900	910
Viscosità a 100°C	mm ² /s	14,5	28
Viscosità a 40°C	mm ² /s	144	416
Viscosità a -12°C	mPa·s	-	120000
Viscosità a -26°C	mPa·s	120000	-
Indice di viscosità	-	105	100
Punto di infiammabilità V.A.	°C	200	205
Punto di scorrimento	°C	-30	-18

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

- La qualità dell'additivazione EP (Estreme Pressioni) conferisce ad **eni Rotra MP** la capacità di garantire la continuità del film lubrificante anche quando gli ingranaggi operano in condizioni di carico, dinamico ed impulsivo, particolarmente gravose, con alte velocità di strisciamento negli accoppiamenti dentati.
- Le caratteristiche antiusura e la forte untuosità favoriscono notevolmente la riduzione dell'usura negli ingranaggi e nei cuscinetti.
- L'eccellente stabilità all'ossidazione evita il precoce deterioramento dell'olio e contrasta efficacemente la tendenza all'aumento della viscosità ed alla formazione di morchie.
- Le spiccate proprietà antiruggine proteggono gli ingranaggi ed i supporti anche in presenza di umidità.
- La robusta additivazione antischiuma conferita al lubrificante elimina le conseguenze negative che un'eccessiva formazione di schiuma provocherebbe nei confronti della continuità del velo lubrificante.



eni Rotra MP

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

eni Rotra MP è ufficialmente approvato o risponde alle seguenti specifiche di enti o costruttori:

API GL-5
 MIL-L-2105D
 MAN 342 Typ M1 (SAE 80W-90)
 ZF TE-ML 16D, 21A (SAE 85W-140)
 ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A (SAE 80W-90)
 Volkswagen TL 727/726
 Volvo 97310/97313/97314
 Ford M2C-105A
 Ford M2C-154A
 Ford SQM-2C-9002A/9008A/9101A
 Chrysler MS-5644
 General Motors MS 9985290
 Opel B 0401010
 LIEBHERR